



Односторонняя ПВХ клейкая лента 6893

Техническая информация

Июль 2000

Описание продукта

Виниловая слабоэластичная ПВХ лента с каучуковым адгезивом, разработанная для цветового кодирования, защиты поверхностей, запечатывания, декораций, склейки. Выпускается несколько цветов основы.

Физические свойства (не являются спецификацией)

Тип адгезива	Каучуковый.	
Основа	Окрашенный поливинилхлорид.	
Толщина (ASTM D-3652)	57 мкм	
Толщина основы	37 мкм	
Цвет ленты	Белый, красный, синий, зеленый	
Срок хранения	12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 18-21° С и 40-50% относительной влажности воздуха.	

Характеристики (не являются спецификацией)

Адгезия к стали ASTM D-3330	2.7 Н/10мм	
Прочность на разрыв ASTM D-3759	65 Н/10мм	
Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3759	75 %	
Температура эксплуатации: Максимальная	75 °С	

Дополнительная Информация	Основа сохраняет яркие цвета, даже когда подвергаются сильному абразивному износу. Лента идеальна для заклеивания, маскирования и запечатывания прямолинейных поверхностей.	Стойкая к большинству растворителей, лента 6893 служит для защиты от действия химических веществ, содержащихся в лаках, растворителях, обезжиривателях, растворах краски и т.д.	Лента 6893 - обладает способностью противостоять миграции пластификаторов, содержащихся в гибком ПВХ, что обеспечивает долговечность клеевого соединения с материалами на основе гибкого ПВХ
Порядок применения	Ленту следует наносить на сухую, чистую поверхность при температуре выше 0°C	После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности.	
Применения	Запечатывание	Цветовое кодирование и идентификация.	Маскирование.

Характеристика	Преимущества
Химически стойкая виниловая основа	Высокая долговечность
Резкие контрастные цвета.	Стойкость к абразивному износу
Синтетический каучуковый адгезив.	Хорошо подходит для цветового кодирования и маскирования.
	Химическая стойкость. Адгезия возрастает со временем

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3М Россия
 Отдел индустриальных клейких лент
 121614 Москва, Россия
 ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
 Бизнес-парк "Крылатские Холмы"
 Tel: (495) 784 7474
 Fax: (495) 784 7475
 www.3Mrussia.ru

