

Маскирующая лента Scotch™ 2328



Информация о продукте

10/95

Описание продукта / Применения

Маскирующая лента на основе латексной крепированной бумаги для применений предусматривающих нагревание до 70°C.

Конструкция	Свойства	Преимущества
Крепированная бумага пропитанная латексом	Эластичность	Маскирование криволинейных участков
	Малая толщина	Тонкий слой краски
	Стойкость к растворителям	Четкая линия окраски
	Хорошая адгезия краски к основе ленты	Отсутствие шелушения краски
Вулканизированный каучуковый адгезив	Мгновенная адгезия	Легкость нанесения
	Хорошая удерживающая сила	Прочное приклеивание
	Высокая когезия	Легкое удаление

Характеристики продукта

Общая толщина	:	0.135 мм	AFERA 4006
Адгезия к стали	:	6.5 Н/25мм	AFERA 4001
Прочность при разрыве	:	88 Н/25мм	AFERA 4004
Удлинение при разрыве	:	10 %	AFERA 4005
Температура	:	70°C	
Оптимальное время выдержки при 70°C гарантирующее чистое удаление	:		60 минут

Стандартные размеры / Цвета

Ширина (м)	:	15, 19, 25, 30, 38, 50, 75, 100
Длина (м)	:	50
Внутренний диаметр:		76

Условия хранения

Хранить в чистом сухом месте при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 40 - 50%.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

Отдел промышленных клейких лент